

CombiMaster® Plus	CMP61	CMP101	CMP62	CMP102	CMP201	CMP202
容量	1/1 赤子用/1人×4段 1/2 赤子用/1人×12段	1/1 赤子用/1人×10段 1/2 赤子用/1人×20段	1/1 赤子用/1人×12段 2/1 赤子用/1人×4段	1/1 赤子用/1人×20段 2/1 赤子用/1人×10段	1/1 赤子用/1人×20段	1/1 赤子用/1人×40段 2/1 赤子用/1人×20段
幅口	647mm	647mm	662mm	662mm	672mm	664mm
奥行	770mm	770mm	970mm	970mm	734mm	994mm
高さ	732mm	694mm	732mm	694mm	1732mm	1732mm
給水接続	20A(本圧:0.15~0.68MPa/推奨0.38MPa)	20A(本圧:0.15~0.68MPa/推奨0.38MPa)	20A(本圧:0.15~0.68MPa/推奨0.38MPa)	20A(本圧:0.15~0.68MPa/推奨0.38MPa)	20A(本圧:0.15~0.68MPa/推奨0.38MPa)	20A(本圧:0.15~0.68MPa/推奨0.38MPa)
排水接続	DN20(40A相当)	DN20(40A相当)	DN20(40A相当)	DN20(40A相当)	DN20(40A相当)	DN20(40A相当)
付属品					ロームインラックカート1台	ロームインラックカート1台
<b>価格</b>	1,598,000円	2,238,000円	2,468,000円	3,598,000円	4,498,000円	6,368,000円
最大消費電力	66.8kW	17.2kW	26.7kW	34.8kW	34.3kW	62.3kW
電源	3相200V/20A 本体内電源引込み (4芯/3.5kg×4)	3相200V/20A 本体内電源引込み (4芯/3.4kg×4)	3相200V/70A 本体内電源引込み (4芯/3.4kg×4)	3相200V/125A 本体内電源引込み (4芯/3.6kg×4)	3相200V/125A 本体内電源引込み (4芯/3.6kg×4)	3相200V/200A 本体内電源引込み (4芯/3.6kg×4)
電気接続	アース接続必須 電線コード径2.5mm (絶縁プラグ済)	アース接続必須 電線コード径2.5mm (絶縁プラグ済)	アース接続必須 電線コード径2.5mm (絶縁プラグ済)	アース接続必須 電線コード径2.5mm (絶縁プラグ済)	アース接続必須 電線コード径 2.5mm	アース接続必須 電線コード径 3.0mm
質量	99kg	124.9kg	132kg	175.9kg	251.9kg	329kg
<b>型式</b>	1,598,000円	2,238,000円	2,548,000円	3,538,000円	4,488,000円	6,358,000円
最大消費電力	LPG/12A/13A 53.8kW/13.4kW/14.4kW	23.3kW/22.7kW/24.4kW	36.8kW/23.5kW/31.8kW	46.5kW/46.2kW/50.8kW	46.4kW/45.4kW/49.8kW	97.8kW/92.8kW/92.8kW
電源	単相100V/15A 6.4kW	単相100V/15A 6.3kW	単相200V/15A 6.7kW	単相200V/15A 6.9kW	単相100V/15A 6.9kW	単相200V/15A 1.8kW
最大消費電力	6.4kW	6.3kW	6.7kW	6.9kW	6.9kW	1.8kW
電源	本体内電源引込み (3芯/2.5kg×3)	本体内電源引込み (3芯/2.5kg×3)	本体内電源引込み (3芯/2.5kg×3)	本体内電源引込み (3芯/2.5kg×3)	本体内電源引込み (3芯/2.5kg×3)	本体内電源引込み (3芯/2.5kg×3)
電気接続	アース接続必須 電線コード径2.5mm (絶縁プラグ済)	アース接続必須 電線コード径2.5mm (絶縁プラグ済)	アース接続必須 電線コード径2.5mm (絶縁プラグ済)	アース接続必須 電線コード径2.5mm (絶縁プラグ済)	アース接続必須 電線コード径2.5mm (絶縁プラグ済)	アース接続必須 電線コード径2.5mm (絶縁プラグ済)
質量	123kg	149kg	155.9kg	189.9kg	267kg	369.9kg